

LDBI09WSCM3



Färger



Rostfritt stål
- SS



Grafit matt
- MG

Beslag

Vred, handtag



Satinerad



Svart matt - D

Häll


Induktionszon
Ø 160 mm
1,4 kW / 1,1 kW

Induktionszon
Ø 160 mm
2,0 kW / 1,4 kW

Induktionszon
Ø 215 mm
3 kW / 2,3 kW

Induktionszon
Ø 265 mm
3 kW / 2,3 kW

Induktion



Ugn

Huvudugn: OV 60 M3

Huvudugn: OV 30 E

Teknisk information

- Energiklass A
- Temperatur 30-300°C
- Dubbel invändig belysning
- Ugnslucka med helt glas
- Mjukstängande ugnslucka
- Sval ugnslucka med tre glas (EN60335-2-6-11.101)
- Högdensitetsisolering
- Tangentiell kylning

- Energiklass A
- Temperatur 50-250°C
- Invändig belysning
- Ugnslucka med helt glas
- Mjukstängande ugnslucka
- Sval ugnslucka med tre glas (EN60335-2-6-11.101)
- Högdensitetsisolering
- Tangentiell kylning

Ugnskavitet

- Ugnsinsida med easy-clean yta
- Invändiga mått (W×H×D) 43,7×34×41 cm
- Kapacitet 65 L
- Fällbart överelement

- Ugnsinsida med easy-clean yta
- Invändiga mått (W×H×D) 27,5×35,5×44 cm
- Kapacitet 43 L
- Ångavledning
- Rotisseriespett
- Analog termostat

Energiförbrukning

- Maximal förbrukning 3,2 kW
- Överelement 1000 W
- Underelement 1100 W
- Elgrill 2100 W
- Varmluft 2100 W

- Maximal förbrukning 1,7 kW
- Överelement 800 W
- Underelement 800 W
- Elgrill 1500 W

Funktioner



Teknisk ritning & mått

